Apple 系列 iPhone、iPad 行動裝置 IOS 各種版本 POP 及 IMAP 信箱設定方式

- 1. 首先在畫面上找到「設定」的 App,點擊進入後,在手機畫面最上方
- ,會看到「關於本機」,請點擊,來確認 iOS 系統版本。



| 山中華電信 4G | 上午11:10 | \$ 87% 🛲) |
|-----------|---------|-----------|
| く設定 | 一般 | |
| 關於本機 | 點擊「關於 | ≿本機」ンシ・ |
| 軟體更新 | 確認系統版 | 本 > |
| AirDrop | | > |
| Handoff | | > |
| CarPlay | | > |
| 主畫面按鈕 | | × |
| 輔助使用 | | > |
| iPhone 儲存 | 空間 | > |
| 背景 App 重 | 新整理 | > |

 進入「關於本機」後,將手機畫面往下滑,會看到「版本」,用來確認 iOS 系統版本。 此教學主要針對 iOS11,但其他版本亦可適用,僅有少許步驟不同。
 點選左上角「一般」,返回「設定」的內容,將手機畫面往下滑。
 iOS 11 的版本,請點選「帳號與密碼」。

iOS 10.3.3 或之前的版本,請尋找並點選「郵件」或「郵件、聯絡資訊、行事曆」。

| all中華電信 4G | 上午11:10 | * 87% 🔳 | ••• 中華電信 4G | 上午11:08 | * 88% 📟) |
|------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|------------|
| く一般 | 關於本機 | | | 設定 | |
| 名稱 | | iPhone > | <u> </u> iTunes 與 | App Store | > |
| | | | 🔄 Wallet 與 | Apple Pay | > |
| 網路 | | - | iOS 11版: | 請點選「帳 | 號與密碼」 |
| 歌曲 | | | 💡 帳號與密 | 碼 | > |
| 影片 | | | ■ 郵件 5.i0 | OS 10.3.3 或 | 之前版本: |
| 照片 | | | 聯絡資調 | 青點選「郵件 +、聯絡容訊 | 」或「郵〉 |
| 應用程式 | | | 一 行事曆 | 十 柳和貝叫 | 英1] 争/fi] |
| 容量 | 霍認「版本 | 为iOS | 備忘錄 | | > |
| 可用空間 1 | 1 . 10 . 95 | 或其他 | : 提醒事項 | Ĩ | > |
| 版本 | 11. | 3.1 (15E302) | 🕓 電話 | | > |
| 電信業者 | | 10 M H | 💟 訊息 | | 2 |
| 機型 | | - | 🔲 FaceTime | e | > |

3. 進入「帳號與密碼」後(以 iOS 11 為例),將手機畫面往下滑,會看到「加入帳號」,請 點擊。

iOS 10.3.3 或之前的版本,請尋找並同樣點擊「加入<mark>帳號」。</mark> 此時會詢問要加入的郵件帳號類型,使用範例郵件信箱 demo@demo.com),請點選「其他」。

註:在此我們以【demo@demo.com】為範例說明之;【demo】就是您在信箱主機管理控制 台自行開設帳號名稱,【demo.com】就是您網域名稱(記得千萬不用加前面的 www

| ull中華電信 4G | 上午11:09 | \$ 88% 🔳 | •••• 中華電信 4G | 上午10:45 | \$ 92% 📖 |
|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------|------------|----------|
| く設定 | 帳號與密碼 | | く帳號 | 加入帳號 | |
| 👔 App 與約 | 網站密碼 | 5 | | iCloud | |
| 帳號 | | | E | Exchange | |
| iCloud iCloud Drive < 鄭 | 絡資訊、行事曆,還 | 有 2 項… > | | Google | |
| ^{郵件} 加入帳號 | | > | N | YAHOO! | |
| 擷取新資料 | 不論iOS版本 「加入帳號」 | • 都請點 推播 > | | Aol. | |
| | | | 0 | Outlook.co | m |
| | | | | 其他 | |
| | | | | 信箱請點「其 | 他」 |
| | | | | | |

4. 請點選「加入郵件帳號」後(以 iOS 11 為例),會自動跳至下一步下一步設定說明如下:

「名稱」:可自訂,通常會設定為信箱所有人姓名,或者例:Demo。 「電子郵件」:請輸入要收發的電子郵件帳號,例:demo@demo.com。 「密碼」:請輸入電子郵件信箱的密碼。

「描述」:會自動帶入所輸入的電子郵件帳號,預設無須變更。 請按下右上角的「下一步」,來進行設定

| ••• 中華電信 4G 上午10:45 | \$ 92% 📖 | ull中華電信 4G 上 | :午10:46 | \$ 92% 📖 |
|---------------------|----------|--------------|-----------|----------|
| 〈 加入帳號 其他 | | 取消新 | 增帳號 | 下一步 |
| 郵件 | | 名稱 Demo | | |
| 加入郵件帳號 | > | 電子郵件 demo | ®demo com | |
| 聯絡資訊 | | 密碼 ●●●●● | ••••• | |
| 加入 LDAP 帳號 | > | 描述 demo@ | @demo.com | |
| 加入 CardDAV 帳號 | > | | | |
| 行事曆 | | | | |
| 加入 CalDAV 帳號 | > | | | |
| 加入已訂閱的行事曆 | > | q w e r t | t y u i | o p |
| 伺服器 | | a s d f | g h j k | |
| 加入 macOS Server 帳號 | × | ☆ z x c | v b n m | n 🗵 |
| | | .?123 | space | return |

5. 會進入選取收信方式的選擇,有「IMAP」與「POP」可供選擇(建議選擇「POP」)。 以下分別會介紹兩種收信方式的設定,大同小異

「IMAP」:「名稱」、「電子郵件」、「描述」皆會自動帶入,主機設定詳見右下圖。 收件伺服器

「主機名稱」:mail.demo.com。

「使用者名稱」:請填寫 EMail 帳號, demo@demo.com。

「密碼」:請輸入電子郵件信箱的密碼。

寄件伺服器

「主機名稱」:mail.demo.com。

「使用者名稱」:請填寫 EMail 帳號, demo@demo.com。

「密碼」:請輸入電子郵件信箱的密碼。

請按手機畫面右上角的「下一步」來進行驗證。

| • 1 1 中華 | 電信 4 | G | 1 | 上午10:4 | 49 | | * | 92% | | ···II 中 | 華電信 | 4G | | 上午 | 10:48 | | | \$ 929 | % 🔳 |
|-----------------|------|-----|-------|----------|------|-----|----|------|--------------|---------|-----|-----|-----|------|-------|-------|---|--------|-----------|
| 取消 | | | 新 | 增帳 | 號 | | | F | 步 | 耳又 | 消 | | | 新增 | 帳號 | | 1 | 下- | 一步 |
| _ | | | | - | | | | | | 收付 | 牛伺服 | 100 | | | | | | | |
| | IN | IAP | | | | P | OP | | | 主 | 機名 | 稱 | mai | .den | no.co | om | | | |
| 選擇 | ۲IN | IAP | JK | | 莫式 | | | | | 使 | 用者 | 名稱 | dem | 0@ | dem | o.cor | n | | |
| 名稱 | I | D | emo | | | | | | | 密 | 碼 | | ••• | ••• | ••• | | | | |
| 電子 | 郵件 | de | emo(| @der | no.c | om | | | | | | | | | | | | | |
| 描述 | t i | de | emo | @der | mo.c | om | | | | 寄伯 | 牛伺服 | 器 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 主 | 機名 | 稱 | mai | .der | no.co | om | | | |
| 收件(| 司服器 | | | | | | | | | 使 | 用者 | 名稱 | dem | 10@ | dem | 0.coi | n | | |
| 主機 | 名稱 | m | ail.d | emo. | .com | | | | | 密 | 碼 | | ••• | ••• | ••• | | | | |
| q | w | e | r] i | t y | / [| J [| i | 0 | р | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| а | s | d | f | g | h | j | k | | | - | 1 | : | ; | (|) | \$ | & | @ | " |
| \Diamond | z | x | с | v | b | n | m | | \bigotimes | #+= | | | , | | ? | ! | , | | \otimes |
| 123 | | | | 1 | | com | r | etur | 'n | | ABC | 1 | | sp | ace | | | retu | irn |

6. 若要使用「POP3」的收信方式,請參考以下設定:。

「POP」:「名稱」、「電子郵件」、「描述」皆會自動帶入,主機設定詳見右下圖。 收件伺服器

「主機名稱」:mail.demo.com。

「使用者名稱」:請填寫 EMail 帳號, demo@demo.com。

「密碼」:請輸入電子郵件信箱的密碼。

寄件伺服器

「主機名稱」:mail.demo.com。

「使用者名稱」:請填寫 EMail 帳號, demo@demo.com。

「密碼」:請輸入電子郵件信箱的密碼。

請按手機畫面右上角的「下一步」來進行驗證。



7. 上述步驟點選「下一步」完成驗證之後,每一個欄位右邊都會出現一個「勾勾」,表 示驗證已成功完成。之後隨即會跳轉下一步動作,畫面上請勿調整「郵件」,直接點 選「儲存」即可。

| • 1 中華電信 40 | 5 上午10:56 | \$ 90% 📟 | utI中華電信 4G | 上午10:56 | \$ 90% 📟) |
|--------------------|-----------------|----------|------------|-------------|------------|
| | 新增帳號 | | 取消 | IMAP | 儲存 |
| 名稱 | Demo | ~ | 請點選 為色開 | 「儲存」・請 關 | 勿調整下列 |
| 電子郵件 | demo@demo.com | ~ | ◎ 郵件 | | |
| 描述 | demo@demo.com | ~ | 備忘錄 | | \bigcirc |
| 收件伺服器 | 完成驗證後之 | 畫面 | | | |
| 主機名稱 | mail.demo.com | ~ | | | |
| 使用者名和 | 稱 demo@demo.com | ~ | | | |
| 密碼 | ••••• | ~ | | | |
| 寄件伺服器 | | | | | |
| 主機名稱 | mail.demo.com | ~ | | | |
| 使用者名称 | 稱 demo@demo.com | ~ | | | |
| 密碼 | ••••• | ~ | | | |
| | | | | | |

8. 此時會自動返回「帳號與密碼」的畫面,會在下方「帳號」的內容中多出一筆剛剛 新增的「demo@demo.com」資料。請點選剛剛新增的「demo@demo.com」右側的「>」箭 頭圖案,進入帳號設定。參考下方右圖,進入「帳號」設定後,將手機畫面往下滑,會找 到:「收件伺服器」(IMAP或 POP)的「進階」,請點擊。

| • 11 中華電信 4G | 上午10:56 3 | \$ 90% 🔳 | ull中華電信 4G | 上午10:57 | \$ 90% 🔳 |
|---------------------------|---------------------|----------|------------|---------------|----------|
| く設定 | 帳號與密碼 | | 取消 | 帳號 | 完成 |
| | | | 名梢 | Demo | |
| App 與網站 | 占密碼 | > | 電子郵件 | demo@demo.com | > |
| 帳號 | | | 描述 | demo@demo.com | |
| iCloud iCloud Drive、聯絡 | 資訊、行事曆,還有 2 I | j > | 收件伺服器 | | |
| 郵件 | | > | 主機名稱 | mail.demo.com | |
| demo@demo.c 郵件 | om | ž | 使用者名稱 | demo@demo.com | |
| 加入帳號 | | > | 密碼 | ••••• | |
| 此時會返回 畫面 · 並新 | 回「帳號與密碼」 所增了一組帳號 | | 寄件伺服器 | | |
| 擷取新資料 | - | 推播 > | SMTP | mail.dem | o.com > |
| 請點擊帳號 | 號旁邊的 > 箭頭圖 | 副案 | 請點「 | 進階」・確定安全 | 資訊 |
| | | | 進階 | | > |
| | | | | | |
| | | | | | |

9. 網域如果無安裝 SSL 憑證,就會出現「無法驗證伺服器識別身分」的說明,請點選「繼續」,就可以完成設定。

| 無法 题 「設定」 的識別身 | 【 宦1可服 辞 】 無法驗證「m 分。請檢視憑 | 諏 |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | 訊來繼續。 | |
| | 繼續 | 1 |
| | 詳細資訊 | ι |
| | | |

10. 信箱同時有支援 SSL 加密與不加密連線方式,選擇信箱連線是否使用 SSL 設定如下: 使用 SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式 收件伺服器:mail.demo.com 收件伺服器連接埠:POP Port: 995; IMAP Port: 993 寄件伺服器連接埠: SMTP Port: 465

不使用 SSL/TLS 加密連線設定帳號伺服器方式 收件伺服器: mail.demo.com 收件伺服器連接埠: POP Port: 110; IMAP Port: 143 寄件伺服器連接埠: SMTP Port: 25 或 587

將手機畫面往下滑,請確認:收件伺服器使用或不使用 SSL 設定方式。 使用 SSL 為「開啟狀態」,認證為「密碼」,收件 POP 伺服器連接埠為「995」。 不使用 SSL 為「關閉狀態」,認證為「密碼」,收件 POP 伺服器連接埠為「110」。 確認後,請點畫面左上角的「帳號」進行返回動作。 點選「帳號」返回後,請點擊「寄件伺服器 - SMTP」帳號旁邊右側的「>」箭頭圖案,

來檢視「寄件伺服器」SMTP的設定。

| ull中華電信 4G | 上午10:57 | * 89% 📖 | ell中華電信 4G | 上午10:57 | \$ 90% 🔳 |
|------------|---------|------------|------------|---------------|----------|
| く帳號 | 進階 | | 取消 | 帳號 | 完成 |
| 封存信箱 | | Archive > | 治 構 | Demo | |
| | | | 電子郵件 | demo@demo.com | > |
| 將不要的郵件移到 |]: | | 描述 | demo@demo.com | |
| 已刪除的信箱 | | 1 | JHAL | | |
| 封存信箱 | | | 收件伺服器 | | |
| | | | 主機名稱 | mail.demo.com | |
| 已刪除的郵件 | | | 使用者名稱 | | |
| 移除 | | 一週後> | | | |
| | | | 密碼 | ••••• | |
| 收件設定 | | | | 「寄件伺服器」・ | 如下 |
| 使用 SSL | | | 寄件伺服器 | | |
| A-75 A-76 | | prime with | SMTP | mail.dem | io.com > |
| 認證 | | 密碼 ≥ | | | |
| POP 路徑前置 | 碼 / | | 進階 | | > |
| 伺服器連接埠 | 995 | | | | |
| | | | | | |

11. 點選「主要伺服器」下方的「mail.demo.com」點選「開啟 >」。
進入後,請確認以下狀態:寄件伺服器使用或不使用 SSL 設定方式。
使用 SSL 為「開啟狀態」,認證為「密碼」,收件 SMTP 伺服器連接埠為「465」。
不使用 SSL 為「關閉狀態」,認證為「密碼」,收件 SMTP 伺服器連接埠為「587」或「25」。

| ull中華電信 🗢 | 上午9:30 | \$ 100% 💻 🕈 | 내 中華電信 🗢 | 上午9:31 | \$ 100% 💻 🗲 |
|---------------------------|----------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| く帳號 | SMTP | | 取消 | mail.demo.com | 完成 |
| 主要伺服器 | | | (7) 80 80 | | |
| mail demo com | | 問助、 | 何服器 | | |
| manacino.com | | 19F1/0X / | | | |
| | | | 寄件伺服器 | | |
| 其他 SMTP 伺服器 | | | 主機名稱 | mail.demo.com | |
| 加入伺服器… | | > | 使用者名稱 | demo@demo.com | |
| 若「鄞件」無法順利 其他 SMTP 伺服器。 | 使用主要伺服器, | 將繼續使用 | 「肉」「用 | | |
| Sele out think a | | | 省场 | | |
| | | | 使用 SSL | | |
| | | | 記證 | | 密碼 > |
| | | | 伺服器連接 | ξ埠 465 | |
| | | | 30.503 | | 8SSL. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

12. 最後點選右上角的「完成」,檢視完成,進行返回。

iOS 電子郵件帳號設定工作表

| | | | 帳號資訊 |
|-----------------------------------|---|-------------|--|
| 問題 | 答案 | | 附註 |
| 全名: | | | 您希望外送郵件上出現的名字,例如 John Appleseed。 |
| 我的電子郵件地址: | @. | | 例如 appleseed@example.com。 |
| 我的電子郵件供應商: | | | 電子郵件服務供應商的名稱,例如 Yahoo、Gmail、Comcast 或 AOL。 |
| | 收代 | ‡ (POP | 或 IMAP)伺服器設定 |
| 問題 | 答案 | | 附註 |
| 帳號類型: 請選擇其中一項。 | [] POP [] IMAP [] Exchange [] Exchange | IMAP EWS | 您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個帳號類型。 |
| 說明: | | | 用來在郵件中命名您的收件匣。例如「公司電子郵件」 |
| 收件伺服器主機名稱: | | | 例如 mail.example.com |
| 使用者名稱: | | | 範例: appleseed 或 appleseed@example.com |
| 密碼: | | | 用來保護電子郵件帳號。 若不知道您的密碼為何,請向電子郵件供應商查詢。 |
| 收件伺服器埠號: | | | 您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個連接埠。 |
| 收件伺服器認證方式: (請選擇其中一項) | [] 密碼 [] MD5 [] NTLM [] Kerberos [] 無 | | 您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一種認證方式。 |
| 您的收件伺服器是否支援 爱全编碼傳輸技術 (SSL)? | [] 是 [] 否 | : | 您的電子郵件供應商可能會將此稱為傳輸層安全性 (TLS)。 |
| | | 寄件(| SMTP)伺服器設定 |
| 問題 | 答案 | | 附註 |
| 寄件伺服器: | | 例如 sr | ntp.example.com |
| 寄件伺服器連接埠: | []25 | 您的電 | 子郵件供應商會告知您該選取哪一個連接埠。 |

| 請選擇其中一項。 | []465 []587 [] 其他: | |
|---|---|---|
| 您的寄件伺服器是否 支援安全編碼傳輸技 術(SSL)? | []是 []否 | 您的電子郵件供應商可能會將此稱為傳輸層安全性(TLS)。 |
| 寄件伺服器認證類 型: 請選擇其中一項 | [] 密碼 [] MD5 [] NTLM [] Kerberos [] 無 | 您的供應商會知道該選取哪一種認證方式。 若為無,請洽詢您的電子郵件或 Internet 服務供應商,以瞭解連 接至其他網路時,該使用的寄件(SMTP)伺服器設定。例如: 在當地的咖啡店使用 WiFi 熱點。請使用下一張圖表記錄這些設 定。 |
| 附註:除 | Internet 服務 非您在上一節的 | 务供應商網外寄件(SMTP)伺服器設定 約零件伺服哭認證中勾選無,否則請勿使用太節內容 |
| | | |
| 問題 | 答案 | 附註 |
| 問題 寄件伺服器: | 答案 | 例如 smtp.example.com。 |
| 問題 寄件伺服器: 寄件伺服器連接埠: 請選擇其中一項 | 答案 []25 []465 []587 []其他: | 附註 例如 smtp.example.com。 您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個連接埠。 |
| 問題 寄件伺服器: 寄件伺服器連接埠: 請選擇其中一項 您的寄件伺服器是否 支援安全編碼傳輸技 術(SSL)? | 答案 [] 25 [] 465 [] 587 [] 其他: [] 是 [] 否 | 附註 例如 smtp.example.com。 您的電子郵件供應商會告知您該選取哪一個連接埠。 您的電子郵件供應商可能會將此稱為傳輸層安全性(TLS)。 |